



# Multi Gas Clip Simple



## Multi Gas Clip Simple

Gør gasdetektering simpelt!

### Detektering af op til 4 gasser

		Måleområde	Opløsning
<b>H<sub>2</sub>S</b>	Svovlbrinte	0-100 ppm	1 ppm
<b>CO</b>	Kulilte	0-500 ppm	1 ppm
<b>O<sub>2</sub></b>	Ilt	0-30,0 %	0,1 %
<b>LEL</b>	Eksplodingsfarlige gasser	0-100 % LEL	0,1 %

### 2-års levetid

Ingen opladning, kalibrering eller vedligeholdelse

### LEL sensor (IR)

Detekterer nøjagtigt i miljøer med meget oxygen eller begrænset oxygen.

Immun overfor H<sub>2</sub>S og silikonedampe

### Brugerdefineret opsætning

Alarmgrænser, interval for kalibrering og bump-test, sprog, etc. kan justeres og fastsættes af bruger

### Kalibrering og service

Kan tilbydes hos Geopal System A/S eller hos kunden

## Simpel og brugervenlig

- ✓ Designet til brug i alt slags vejr
- ✓ Kompakt og enkelt design
- ✓ Ergonomisk
- ✓ Real-time gasaflesning
- ✓ Alarm indikeres med lampe, vibrator og horn (min. 95 dB)
- ✓ Automatisk selvtest sker løbende under anvendelse
- ✓ Automatisk log hvert sekund af de 25 seneste resultater

## Ingen vedligeholdelsesomkostninger

- ✓ Batteri levetid 2 år
- ✓ Garanti 2 år, hvorefter detektoren kasseres

## Tekniske data

Størrelse	120,65 x 69,85 x 31,75 mm
Vægt	220,2 gram
IP	IP 68
Certificeret	ATEX Zone 0, 1, 2



**geopal** SYSTEM A/S® · Skelstedet 10B · DK-2950 Vedbæk · Tel. +45 4567 0600 · info@geopal.dk · www.geopal.dk

DIC444QMS



ISO9001:2008



DBI reg.nr. 233.301



SP14ATEX7159